

EIL 4 Plus

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 200139

Vychutnajte si teplú vodu bez čakania **Viacero typov pre individuálne požiadavky**

Potrebujete zásobovať niektoré odberné miesta vo vašej domácnosti iba príležitostne? Mini prietokový ohrievač vody je pre vás preto tým správnym riešením. Vďaka decentrálnej (lokálnej) inštalácii dosiahne voda rýchlo požadovanú teplotu.

Najdôležitejšie znaky

Vhodné na montáž pod umývadlo

Možnosť prevádzky s tlakovou alebo beztlakovou armatúrou

Špeciálny prúdový regulátor pre ideálny tvar prúdu vody

Mini prietokové ohrievače vody s hydraulickou reguláciou pre teplú vodu v malých množstvách, ktorá je okamžite k dispozícii



EIL 3 Plus

Výrobok č.: 200138



EIL 6 Plus

Výrobok č.: 200140



Typ	EIL 3 Plus	EIL 4 Plus	EIL 6 Plus
Obj. č.	200138	200139	200140

Technické údaje

Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovité napätie 1	200 V	200 V	200 V
Menovité napätie 2	220 V	220 V	220 V
Menovité napätie 3	230 V	230 V	230 V
Menovité napätie 4	240 V	240 V	240 V
Menovitý výkon	3.53 kW	4.4 kW	5.7 kW
Menovitý výkon 1	2.7 kW	3.3 kW	4,3 kW
Menovitý výkon 2	3.2 kW	4.0 kW	5,2 kW
Menovitý výkon 3	3.53 kW	4.4 kW	5,7 kW
Menovitý výkon 4	3.8 kW	4.8 kW	6,2 kW
Menovitý prúd	15.2 A	19.1 A	24.7 A
Menovitý prúd 1	13.3 A	16.7 A	21,6 A
Menovitý prúd 2	14.5 A	18.2 A	23,6 A
Menovitý prúd 3	15.2 A	19.1 A	24,7 A
Menovitý prúd 4	15.8 A	20 A	25,8 A
Poistka	16 A	20 A	25 A
Istenie 1	16 A	20 A	25 A
Istenie 2	16 A	20 A	25 A
Istenie 3	16 A	20 A	25 A
Istenie 4	16 A	20 A	32 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šírka	190 mm	190 mm	190 mm
Hĺbka	82 mm	82 mm	82 mm
Prípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Zap	> 1.6 l/min	> 2.0 l/min	> 2.6 l/min
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Farba	biely	biely	biely
Hmotnosť	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html