

ESH 5 0-N Trend

MALÉ OHRIEVAČE VODY OD 5 DO 15 L

VÝROBOK Č.: 201388

POUŽITIE: Prístroje ESH 5 0-N Trend sú vhodné na zásobovanie jednotlivých odberových miest teplou vodou, napr. na zásobovanie výlevky v technickej miestnosti alebo drezu v kuchyni. Beztlakový prístroj, použitie iba s beztlakovými armatúrami. Montáž nad umývadlo.

VÝBAVA A KOMFORT: Možnosť plynulého nastavenia teploty v rozpätí 35 °C až 85 °C pomocou otočného regulátora. Indikácia ohrevu pomocou signálnej kontrolky.

INŠTALÁCIA: Inštalačný systém PROFI-RAPID pre rýchlu a jednoduchú montáž. Jednoduchá výmena pomocou bežných upevňovacích bodov. Jednoduchá nástenná montáž vďaka univerzálnej montážnej lište. Montážna šablóna je súčasťou dodávky. Pripojovací kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom. Druh krytia IP 24 (chránené proti striekajúcej vode).

BEZPEČNOSŤ A KVALITA: Robustné medené rúrkové vykurovacie teleso pre dlhú životnosť. Resetovateľná tepelná bezpečnostná poistka pre bezpečné uvedenie do prevádzky.



Najdôležitejšie znaky

Beztlakový prístroj pre rýchle zásobovanie teplou vodou bez čakacej doby

Plynulé nastavenie teploty cca 35 °C až cca 85 °C

Prístroj so zástrčkou pre elektrické pripojenie na každú zásuvku s ochranným kontaktom

Resetovateľná tepelná bezpečnostná poistka



Typ	ESH 5 O-N Trend
Obj. č.	201388

Elektrické údaje

Menovité napätie	230 V
Príkon	2 kW
Menovitý prúd	8,7 A
Poistka	10 A
Menovité napätie 1	230 V
Príkon od/do	2 kW
Príkon 1	2 kW
Menovitý prúd 1	8,7 A
Fázy	1/N/PE
Frekvencia	50/60 Hz
Sieťové pripojenie	1/N/PE

Hydraulické údaje

Menovitý objem	5 l
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	10 l

Energetické údaje

Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,27 kWh
Trieda energetickej účinnosti	A

Rozmery

Výška	415 mm
Šírka	252 mm

Hĺbka	233 mm
-------	--------

Hmotnosti

Hmotnosť	3.1 kg
----------	--------

Hranice použitia

Rozsah nastavenia teploty	35 - 85 °C
Max. povolený tlak	0,00 MPa
Max. prietokové množstvo	5 l/min

Vyhotovenia

Druh krytia (IP)	IP24 D
Typ montáže nad umývadlo	X
Druh montáže	Nad umývadlo
Druh montáže	Nad umývadlo
Typ konštrukcie	beztlaková
Materiál tepelnej izolácie	EPS
Farba	biela

Prípojky

Elektrické pripojenie	Stecker
Vodovodná prípojka	G 1/2 A

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html